

Systemdatenblatt

BA05100

Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, (System 3in1)

Vorarbeiten

- **Abzudichtende Flächen reinigen**
- **Bodentiefe Fensterelemente reinigen und anschleifen**
Je nach Anwendung

*** Grundposition

- **Gefälle-Ausgleichsschicht herstellen**
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP DS basic <0405>
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke
Remmers WP DS Levell <0426>

Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge

*** Bedarfsposition

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>
- **Kontaktschicht per Kratzspachtelung herstellen (System 3in1)**
Ca. 0,5 kg/m² Remmers MB FL 2K <3001>

■ **Abdichten von Innenecken, Fugen und im Übergang zu nichtmineralischen Bauteilen (System 3in1)**

Ca. 1m/m
Remmers Tape VF 120 <5071>
Ca. 1m/m
Remmers Tape VF 250 <4805>
Ca. 1m/m
Remmers Tape VF 500 <5075>
1 Stk./Innenecke VF
Remmers Tape VF 100 IC <5074>
1 Stk./Aussenecke VF
Remmers Tape VF 75 EC <5073>
Nach Bedarf
Remmers MB FL 2K <3001>

■ **Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge (System 3in1)**

Ca. 1,3 kg/m²/mm
Remmers MB FL 2K <3001>

■ **Fliesenbelag im Aussenbereich verlegen (System 3in1)**

Abhängig von Verlegeart und Kammzahnung
Ca. 3,5 kg/m² bei Kammzahnung 10 mm.
Remmers MB FL 2K <3001>

■ **Fliesenbelag ausfugen (System 3in1)**

Abhängig von Fliesenformat, Fugenbreite, Fugentiefe,
ca. 0,2 kg/m² bei Fliesenformat 30x60 cm
Remmers MB FL 2K <3001>
Ca. 78 ml/Beutel Flüssigkomponente MB FL 2K
Remmers Protect MKT 1 <3024>
Abhängig vom gewählten Farbton
Remmers Pigment FL <2863>

■ **Elastische Anschluss- und Bewegungsfugen herstellen**

Remmers Multi Sil <7380>
Ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm² Fugenquerschnitt

*** **Bedarfsposition**

■ **Nachreinigung von Fliesenbelägen**

Ca. 0,1-0,2 l/m², abhängig von Mischungsverhältnis und Verschmutzungsgrad
Remmers Clean FL <0651>