

Systemdatenblatt

020040

W3-E Abdichtung auf erdüberschütteten Decken aus Beton mit FPD_TX

Vorarbeiten

- **Abzudichtende Flächen reinigen**

*** Grundposition

- **Fehlstellen > 5 mm mit mineralischem, schnellabbindenden Mörtel verschließen**

Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Abdichtung auf erdüberschütteten Decken aus Beton (W3-E)

*** Bedarfsposition

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**

Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>

- **Kratzspachtelung mit FPD**

Abhängig vom Untergrund
ca. 0,5 kg/m² Remmers MB TX 2K <3004>

- **Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und FPD**

Ca. 1 m/m
Remmers Tape VF 120 <5071>
Ca. 0,7 kg/m (Tape VF 120)
Remmers MB TX 2K <3004>

- **Abdichtung mit FPD bei W3-E**

Ca. 3,1 kg/m² bei 3 mm Trockenschichtdicke
Remmers MB TX 2K <3004>
Ca. 1,1 m²/m²
Remmers Tex 4/100 <3880>

- **Drän- und Anfüllschutzbahn auslegen**

1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>